




KABA[®]

Einfach in die Zeiterfassung – Terminal B-Net[®] 93 20

Mit seinem ansprechenden Design, kombiniert mit hohem Bedienkomfort, ist das B-Net 93 20 das ideale Terminal für Ihren Einstieg in die Zeiterfassung. Seine fünf Funktionstasten mit farbigen Piktogrammen decken alle Standardfunktionalitäten wie Kommen, Gehen, Dienstgang, Saldoabfrage und Sonderfunktionen ab.

Leistungsmerkmale B-Net 93 20

- Grafisches, transflektives LC-Display mit einer Auflösung von 240 x 40 Pixel für das Anzeigen von Zeitdaten und Informationen.
 - Es stehen 5 Funktionstasten zur Verfügung. Diese Tasten sind mit farbigen Piktogrammen für Kommen, Gehen, Dienstgang, Saldoabfrage und Sonderfunktionen belegt.
 - Automatische, zeitabhängige Umschaltung der Funktionstasten, die pro Tag individuell programmiert werden können.
 - Durch Plausibilitätsprüfungen auf Kommen / Gehen werden Fehlbu- chungen verhindert.
 - Mailboxfunktion, um Mitarbeitern ein- malig gezielt Informationen zu senden.
 - Anpassung an die Erfassungsabläufe durch Parametrierung.
 - Speicherung von 200 Stammsätzen und 4.000 Buchungen.
 - Berührungslose Datenerfassung über einen LEGIC Leser. Weitere Leser wie z. B. Induktiv, Magnetstreifen, Mifare, Hi- tag, HID etc. stehen zur Verfügung.
 - Datenerhalt bei Stromausfall mit auto- matischem Wiederanlauf.
 - Mögliche Betriebsarten sind Online, Offline und Autonom.
 - Standardmäßige Ethernet-Schnitt- stelle 10/100 Mbps.
 - Schutzart IP 30 / IP 54 (leserabhängig).
 - Dreipunkt-Verriegelung für optimale Gehäuseabdichtung.
 - Umgebungstemperatur 0°C bis + 55°C.
 - Investitionssicherheit durch Kompatibi- lität zu den Terminalserien Bedas und Bedanet.
 - Gefertigt nach der Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001 : 2000.
- Optional:**
- RS 485 Host-Schnittstelle.
 - Speicherkonfiguration I 1.000 Stamm- und 4.000 Buchung- sätze
 - Speicherkonfiguration II 2.000 Stamm- und 8.000 Buchung- sätze oder 3.500 Stamm- und 3.000 Buchungssätze einstellbar.
 - Externe, unterbrechungsfreie Strom- versorgung (USV - unter typischen Bedingungen für bis zu vier Stunden Betriebsdauer).
 - Lesertastatur für alphanumerische Da- teneingabe. Diese ermöglicht auch eine komfortable Listenauswahl, z.B. für Dienstgang oder Kostenstellen- wechsel über Navigationstasten.
 - Zutrittskontrollfunktion Plausibilitäts- prüfungen auf Zeitberechtigung. Zwei Relais und vier digitale Eingänge, z.B. für die Überwachung einer Türe.
 - Heizung für Außeninstallation Temperaturbereich - 25°C bis + 55°C entsprechend der Umweltklasse III.



Detaillierte Maßzeichnungen finden Sie als Download auf unserer Homepage.

Technische Änderungen vorbehalten!
Bestell-Nr. DABL B-Net 93 20, Stand 0906